



Avis CSS 8580 : Recommandations en matière de prévention des infections durant les travaux de construction, de rénovation et les interventions techniques dans les institutions de soins - Recommandations pour les intervenants internes et externes

DOCUMENT DE CONSENSUS 5 : Le bloc sanitaire
5c : La douche

1. La douche devra répondre à différents critères

- La douche sera équipée de mains courantes idéalement sur deux parois afin de permettre au patient de se tenir.
- Dans certains cas, elle pourra être équipée d'un siège escamotable. De bonne qualité, il doit être facilement nettoyable et désinfectable.
- Elle sera pourvue d'un appel infirmier.
- Si les douches sont équipées de portes, celles-ci seront lisses, nettoyables et désinfectables. Si nécessaire, elles auront une double charnière permettant à l'infirmier (-ère) d'aider le patient.
- On privilégie les douches de plain-pied, l'inclinaison du sol sera alors de 2 % ou bien alors on intègre le bac de douche dans la chape.
- Le rideau de douche est à proscrire.

2. Revêtements : voir document de consensus 3

3. Encore quelques détails

- Un système de vidange d'eau du flexible de la douche est conseillé. On peut envisager que le tuyau soit facilement déconnectable du robinet (système mâle-femelle, en analogie avec ce qui existe pour les tuyaux d'arrosage).
- Les canalisations doivent être encastrées.
- Le pommeau de la douche sera facile à démonter pour être nettoyé, détartré et désinfecté.
- Le local sera aéré ou équipé d'un extracteur d'air (ventilation).